

Ugitech
不锈钢线材
激发你的灵感



Ugitech

我们对您所有的期望都有解决方案

品种齐全，包含马氏体，铁素体，奥氏体，双相钢，耐热钢和其他牌号

- 适用于你的加工：拉丝，拉棒，冷墩，成形，焊接，刀叉制造等
- 可以制造不同零件：紧固件（螺丝，螺栓），弹簧丝，异形丝，焊条，刀具等
- 持续开发满足市场要求（汽车喷油系统，医疗工业的超纯牌号等）

满足您要求的服务

- 快速，可靠的交货期
- 技术顾问聆听和帮您选用最好的牌号
- 研发中心帮您设计新的零件
- 以客户为导向的eServices系统让您查询订单的进展和下载相关的单据（装箱单，质保书，发票）

持续的质量保证，提供一系列证书

ISO 9001, ISO 14001, ISO TS 16949, Llyods, Tüv, Qualifas, Cofrac



技术参数

尺寸范围和介绍

● 5 - 32mm - 间隔0.5mm,直至13mm, 而后间隔1mm,直至32mm

◆ 12.4 mm, 13.2 mm, 间隔1mm, 从 14 mm 到28 mm

其他尺寸：请联系我们

公差

● 5 - 7.5 mm -0.10/+0.20 mm

8 - 13 mm -0.20/+0.20 mm

14 - 32 mm -0.25/+0.25 mm

◆ 12.4 - 20 mm -0.20/+0.30 mm

21 - 28 mm -0.30/+0.30 mm

不圆度 0.5 mm

(3个测量点)

最小订单数量

标准牌号 1吨

特殊牌号 40吨

(整个炉批)

包装

每卷1000kg

其他包装根据要求

根据要求可供的表面

镀层钢丝

卷料尺寸

内径尺寸 800/900 mm

外径尺寸 <1200 mm

高度 800/1200 mm

逆时针送料

装载

侧面或后面

标签

更好追溯性的条形码

表面状态

尺寸范围	任何缺陷的最大深度
● 5 - 12 mm	0.1 mm
● > 12 mm	直径的0.8%
◆ ≤ 20 mm	0.2 mm
◆ > 20 mm	单边的1%

金相状态

	退火	最大退火	热处理	硬化	时效
铁素体牌号 (除六角以外)	•	•			
特殊的铁素体牌号 (高 Cr, 双相钢)	•				
脱硫的铁素体, 马氏体和加硫的马氏体牌号	•	•	•		
特殊的马氏体牌号 AISI 630 EN 4542		•		•	•
奥氏体+加硫奥氏体+耐热牌号	•				

退火 = 奥氏体牌号固溶退火



Ugitech SA

France

Avenue Paul Girod

CS90100

73403 UGINE Cedex

Tel.: + 33 (0)4 79 89 30 30

Fax: + 33 (0)4 79 89 34 34

www.ugitech.com

The information and data presented here in are typical or average values and are not a guarantee of maximum or minimum values. Only the information reported on our material certificates is to be considered as relevant.

Applications specifically suggested for material described herein are made for the purpose of illustration only to enable the reader to make its own evaluation and are not intended as warranties, either express or implied, of fitness for any purposes.