

Ugitech
ステンレス鋼線材
インスピレーションを形
にしましょう



Ugitech

私たちはお客様が期待するソリューションを持っています。

マルテンサイト系、フェライト系、オーステナイト系、二相系、耐熱系およびその他のグレードなど幅広い製品範囲

- 貴社に適しています: 伸線ワイヤー、引き抜き棒、冷間圧造、成形、溶接、カトラリー製造など
- 様々な部品製造用: ファスナー(ネジ、ボルト)、ばね用ワイヤー、異形材、溶接ロッド、ナイフなど
- 市場の期待に応えるための継続的な開発(自動車用インジェクション、医療業界向け超清浄グレードなど)

お客様の要求を満たすサービス

- 最小在庫レベルのための、迅速で信頼性の高い納入
- お客様の要求を聞き、その要求に一番適したグレードを選ぶお手伝いをする技術アドバイザー
- 新しい部品設計に役立つリサーチセンター
- 注文の進捗状況を追跡し、関連する文書(デリバリーノート、検査証明書、請求書)をダウンロードできるeサービスポータル

認証システムにより保証された一貫した品質 ISO 9001, ISO 14001, ISO 16949, Llyods, Tüv, Qualifas, Cofrac



技術データ

寸法範囲と異形材

● 5~32mm - 0.5m~13mmごとに32mmまで

◆ 12.4mm、13.2mm、1mmごとに14mm
から28mm

他のサイズは弊社へお問い合わせください

公差

● 5~7.5mm -0.10/+0.20mm

8~13mm -0.20/+0.20mm

14~32mm -0.25/+0.25mm

◆ 12.4~20mm -0.20/+0.30mm

21~28mm -0.30/+0.30mm

真円度 0.5mm

(3測定点)

最少注文数量

標準品 1 トン

特注品 40 トン
(1チャージ)

梱包

1,000 コイル

ご希望により他の梱包形態

冶金条件

	焼き鈍し	最大焼き鈍し	処理	焼入れ	時効
フェライト系グレード (六角形を除く)	●	●			
特別なフェライト系グレード (高クロム、二相系)	●				
再硫化フェライト系/マルテンサイト系および再硫化マルテンサイト系	●	●	●		
特別マルテンサイト系グレード AISI 630 EN 4542		●		●	●
オーステナイト系 +再硫化オーステナイト +耐熱グレード	●				

焼鈍=オーステナイト系の溶体化焼鈍

ご希望に応じた仕上げが可能

被覆線

コイル径

内径 800/900 mm

外径 <1,200 mm

高さ 800/1,200 mm

反時計巻

積み込み

サイドまたはリア

ラベル

より良いトレーサビリティのためのバーコード管理

表面仕上げ

サイズ範囲	表面欠陥の最大深さ
● 5~12mm	0.1mm
● > 12mm	直径の0.8%
◆ ≤ 20mm	0.2mm
◆ > 20mm	端から1%



Ugitech SA

France

Avenue Paul Girod

CS90100

73403 UGINE Cedex

Tel.: + 33 (0)4 79 89 30 30

Fax: + 33 (0)4 79 89 34 34

www.ugitech.com

The information and data presented here in are typical or average values and are not a guarantee of maximum or minimum values. Only the information reported on our material certificates is to be considered as relevant.

Applications specifically suggested for material described herein are made for the purpose of illustration only to enable the reader to make its own evaluation and are not intended as warranties, either express or implied, of fitness for any purposes.